


**PK****PVC-Gewebes Schlauch**

PVC-braided hose / Tuyau en PVC tissé

Betriebstemperatur -15°C bis +60 °C / Abriebsfester  
Standardschlauch / Hohe chemische Beständigkeit / Andere  
Rollenlängen auf Anfrage

Operating temperature -15°C to +60°C / Abrasion-resistant standard hose  
High chemical resistance / Other roll lengths upon request

Température de service de -15°C à +60 °C  
Tuyau standard résistant à l'abrasion / Haute résistance chimique  
Autres longueurs de rouleaux sur demande



| Di<br>mm | Da<br>mm | max. Betriebsdruck<br>bei 20°C<br>max. operating pressure at<br>20°C / max. pression de service<br>à 20°C / bar |                                     | Rollenlänge<br>Roll length<br>Longueur de<br>rouleau<br>m | Artikel-Nr.<br>Item No.<br>No. d'article |
|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|          |          | Luft<br>Air<br>Air                                                                                              | Flüssigkeiten<br>Fluids<br>Liquides |                                                           |                                          |
| 6        | 12       | 15                                                                                                              | 20                                  | 25                                                        | 90081004                                 |
| 9        | 15       | 15                                                                                                              | 20                                  | 25                                                        | 90081013                                 |
| 13       | 20       | 15                                                                                                              | 20                                  | 25                                                        | 90081024                                 |
| 19       | 26       | 15                                                                                                              | 20                                  | 25                                                        | 90081032                                 |
| 22       | 28       | 15                                                                                                              | 20                                  | 50                                                        | 90081034                                 |
| 25       | 34       | 12                                                                                                              | 20                                  | 25                                                        | 90081037                                 |
| 32       | 42       | 9                                                                                                               | 12                                  | 25                                                        | 90081040                                 |
| 38       | 48       | 8                                                                                                               | 11                                  | 25                                                        | 90081043                                 |
| 50       | 60       | 6                                                                                                               | 8                                   | 25                                                        | 90081045                                 |


**PK****Saug- und Druckschlauch mit Stahlspirale**

Suction/pressure hose with spiral steel wire / Tuyau d'aspiration et de pression avec spirale en acier

PVC, transparent, glatt / Schwere Ausführung /  
Betriebstemperatur -15 °C bis +60 °C / Vakuumgeeignet bis  
-0,9 bar / Weitere Abmessungen auf Anfrage

PVC, transparent, smooth / Heavy-duty design  
Operating temperature -15°C to +60°C / Suitable for vacuum up to -0.9 bar  
Other dimensions upon request

PVC, transparent, lisse / Version lourde / Température de service de -15 °C à  
+60 °C / Convient au vide jusqu'à -0,9 bar / Autres dimensions sur demande



| Di<br>mm | Da<br>mm | max. Betriebsdruck<br>bei 20°C<br>max. operating pressure at 20°C<br>max. pression de service à 20°C<br>bar | Rollenlänge<br>Roll length<br>Longueur de<br>rouleau<br>m | Artikel-Nr.<br>Item No.<br>No. d'article |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 10       | 16       | 10                                                                                                          | 30                                                        | 90080503                                 |
| 12       | 18       | 9                                                                                                           | 30                                                        | 90080506                                 |
| 14       | 20       | 9                                                                                                           | 50                                                        | 90080509                                 |
| 16       | 22       | 9                                                                                                           | 50                                                        | 90080512                                 |
| 18       | 24       | 8                                                                                                           | 50                                                        | 90080515                                 |
| 20       | 27       | 8                                                                                                           | 50                                                        | 90080518                                 |
| 22       | 29       | 6                                                                                                           | 60                                                        | 90080520                                 |
| 25       | 33       | 8                                                                                                           | 50                                                        | 90080523                                 |
| 30       | 38       | 5                                                                                                           | 60                                                        | 90080525                                 |
| 32       | 40       | 8                                                                                                           | 50                                                        | 90080528                                 |
| 35       | 43,4     | 5                                                                                                           | 60                                                        | 90080530                                 |
| 38       | 46       | 7                                                                                                           | 50                                                        | 90080533                                 |
| 40       | 49       | 7                                                                                                           | 50                                                        | 90080536                                 |