

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG NW 5

QUICK COUPLING DN 5 / ACCOUPLEMENT RAPIDE DN 5

Einseitig absperrend
Material: Körper Messing, blank
Dichtmaterial: NBR
Medium: Druckluft, ungiftige Gase
Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C
Betriebsdruck: 0-35 bar sowie Grobvakuum

Shut-off at one end
Material: body brass, bare
Sealing material: NBR
Media: compressed air, non-toxic gases
Operating temperature: -20°C to +100°C
Operating pressure: 0-35 bar as well as coarse vacuum

Fermeture d'un côté
Matériau du corps: Laiton, Dénudé
Matériau d'étanchéité: NBR
Milieux: Air comprimé, gaz non toxiques
Température de service: de -20 °C à +100 °C
Pression de service: 0-35 bar aussi bien que vide primaire

PK	Einhandkupplung mit Außengewinde – NW 5				
	Quick coupling with male thread – DN 5 / Accouplement à une main avec filetage extérieur – DN 5				
		C	SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
		G1/8 AG	14	36	80030100
		G1/4 AG	17	38	80030200
		G3/8 AG	19	38	80030101

PK	Einhandkupplung mit Innengewinde – NW 5				
	Quick coupling with female thread – DN 5 / Accouplement à une main avec filetage intérieur – DN 5				
		C	SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
		G1/8 IG	14	38	80030500
		G1/4 IG	17	38	80030600
G3/8 IG		19	38	80030601	

PK

Einhandkupplung für Kunststoffschlauch – NW 5

Quick coupling for pneumatic plastic hose – DN 5

Accouplement à une main pour tuyaux pneumatiques en plastique – DN 5

Schlauch <i>Hose / Tuyau / Ø</i>		SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. No. d'article</i>
Da	Di			
6	4	14	42	
8	6	14	42	80031100

PK**Stecknippel mit Außengewinde – NW 5***Nipple with male thread – DN 5 / Embout enfichable avec filetage extérieur – DN 5*

C	SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
G1/8 AG	14	25	80032000
G1/4 AG	17	28	80032100
G3/8 AG	19	28	80032101

PK**Stecknippel mit Innengewinde – NW 5***Nipple with female thread – DN 5 / Embout enfichable avec filetage intérieur – DN 5*

C	SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
G1/8 IG	13	25	80032500
G1/4 IG	17	25	80032600
G3/8 IG	19	25,5	80032601

PK**Stecknippel für Kunststoffschlauch – NW 5***Nipple for pneumatic plastic hose – DN 5 / Embout enfichable pour tuyau pneumatique – DN 5*

Schlauch <i>Hose / Tuyau / Ø</i>		SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
Da	Di			
6	4	-	32	80031500
8	6	-	32	80031600

SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG NW 7.2

QUICK COUPLING DN 7.2 / ACCOUPLEMENT RAPIDE DN 7.2

Einseitig absperrend / Material: Körper Messing, blank

Dichtmaterial: NBR / Medium: Druckluft, ungiftige Gase

Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C / Betriebsdruck: 0-35 bar sowie Grobvakuum

Shut-off at one end

Material: body brass, bare

Sealing material: NBR

Media: compressed air, non-toxic gases

Operating temperature: -20°C to +100°C

Operating pressure: 0-35 bar as well as coarse vacuum

Fermeture d'un côté

Matériau du corps: Laiton, Dénudé

Matériau d'étanchéité: NBR

Milieux: Air comprimé, gaz non toxiques

Température de service: de -20 °C à +100 °C

Pression de service: 0-35 bar aussi bien que vide primaire

PK

Einhandkupplung mit Außengewinde – NW 7.2

Quick coupling with male thread – DN 7.2 / Accouplement à une main avec filetage extérieur – DN 7.2



C	SW	L	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article
G1/8 AG	22	38	80034500
G1/4 AG	22	40	80034600
G3/8 AG	22	41	80034700
G1/2 AG	22	43	80034601

PK

Einhandkupplung mit Innengewinde – NW 7.2

Quick coupling with female thread – DN 7.2 / Accouplement à une main avec filetage intérieur – DN 7.2



C	SW	L	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article
G1/8 IG	22	29	80035000
G1/4 IG	22	41	80035100
G3/8 IG	22	41	80035200
G1/2 IG	24	43	80035201

PK

Einhandkupplung für Kunststoffschlauch – NW 7.2

Quick coupling for pneumatic plastic hose – DN 7.2 / Accouplement à une main pour tuyau pneumatique – DN 7.2



Schlauch Hose / Tuyau / Ø		SW	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
Da	Di			
6	4	22	44	80036500
8	6	22	44	80036600
10	8	22	48	80036700

PK**Stecknippel mit Außengewinde – NW 7.2***Nipple with male thread – DN 7.2 / Embout enfichable avec filetage extérieur – DN 7.2*

C	SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
G1/8 AG	14	31	80035500
G1/4 AG	17	33	80035600
G3/8 AG	19	33	80035700
G1/2 AG	22	38	80035701

PK**Stecknippel mit Innengewinde – NW 7.2***Nipple with female thread – DN 7.2 / Embout enfichable avec filetage intérieur – DN 7.2*

C	SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. / No. d'article</i>
G1/8 IG	13	30	80036000
G1/4 IG	17	33	80036100
G3/8 IG	19	33	80036200
G1/2 IG	24	35	80036201

PK**Stecknippel für Kunststoffschlauch – NW 7.2***Nipple for pneumatic plastic hose – DN 7.2 / Embout enfichable pour tuyau pneumatique – DN 7.2*

Schlauch <i>Hose / Tuyau / Ø</i>		SW	L	Artikel-Nr. <i>Item No. No. d'article</i>
Da	Di			
6	4	-	34	80037000
8	6	-	34	80037100
10	8	-	42	80037200

HOCHLEISTUNGS- SCHNELLVERSCHLUSSKUPPLUNG NW 19

QUICK CONNECT COUPLING - DN 19 / RACCORD RAPIDE HAUTE PERFORMANCE - DN 19

Einseitig absperrend / Material: Körper Messing, blank
 Dichtmaterial: NBR / Medium: Druckluft, ungiftige Gase
 Betriebstemperatur: -20°C bis +100°C / Betriebsdruck: 0-35 bar
 Durchfluss: 8700l/min (Luft) bei 6 bar und Δp 0,5 bar

Shut-off at one end

Material: body brass, bare

Sealing material: NBR

Media: compressed air, non-toxic gases

Operating temperature: -20°C to +100°C

Operating pressure: 0-35 bar

Flow rate: 8700l/min (air) at 6 bar and Δp 0,5 bar

Fermeture d'un côté

Matériau: corps en laiton, dénudé

Matériau d'étanchéité: NBR

Milieux: Air comprimé, gaz non toxiques

Température de service: de -20°C à +100°C

Pression de service: 0-35 bar

Débit: 8700l/min (air) à 6 bar et Δp 0,5 bar**PK**

Schnellverschlussskupplung mit Außengewinde – NW 19

Quick coupling with male thread – DN 19 / Accouplement rapide avec filetage extérieur – DN 19



C	SW	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
G3/4 AG	41	95	80102076
G1 AG	41	98	80102077

PK

Schnellverschlussskupplung mit Schlauchtülle – NW 19

Quick coupling with hose barb – DN 19 / Raccord rapide avec douille de tuyau – DN 19



Schlauch Hose / Tuyau Ø	SW	L	Artikel-Nr. Item No. No. d'article
25	41	114	80102081

PK

Stecknippel mit Außengewinde – NW 19

Nipple with male thread – DN 19 / Raccord enfichable avec filetage extérieur – DN 19



C	SW	L	Artikel-Nr. Item No. / No. d'article
G3/4 AG	30	60	80102071